

# BEVESTIGINGSSOORTEN VOOR APPARATENWIELEN

## Bevestigingssoorten

voor gaffeltypes 36, 34, 32



bev. 6:  
plaatbevestiging



bev. 0:  
boutgatbevestiging



bev. 3:  
bevestiging dmv  
inbusbout



bev. 5:  
expander voor  
ronde buis



bev. 2:  
expander voor  
vierkante buis

## Expanderbevestigingen

Zwenkwieken met een bevestigingsgat in de gaffelkop kunnen worden geleverd met expanders voor bevestiging in ronde of vierkante buis. Een expanderbevestiging bestaat over het algemeen uit een lange inbusbout (meestal M10 x 30 mm, M10 x 80 mm of M12 x 80 mm), compleet met onder- en bovenconus en rubber of kunststof expander.

Werking: door het aandraaien van de inbusbout onder de zwenkkop van de gaffel zet de expander uit en klemt zich vast in de buis. In onderstaande tabel staat het bereik van de expanders aangegeven. Deze moet corresponderen met de inwendige buisafmeting.

## Specificaties en artikelnummers

expanders voor zwenkgaffels met bevestigingsgat  $\varnothing$  12,2 mm

voor buismaat $\varnothing$ mm	artikelnummers	voor buismaat vkt mm	artikelnummers
17,8 - 19,7	365.909.180	21,0 - 21,9	362.909.210
19,8 - 21,7	365.909.200	22,0 - 24,0	362.909.220
21,8 - 24,7	365.909.220	25,8 - 29,5	362.909.260
24,8 - 28,7	365.909.250	28,6 - 29,5	362.909.290
28,8 - 32,7	365.909.290	29,6 - 32,7	362.909.300
		34,6 - 37,0	362.909.350

expanders voor zwenkgaffels met bevestigingsgat  $\varnothing$  10,2 mm

voor buismaat $\varnothing$ mm	artikelnummers	voor buismaat vkt mm	artikelnummers
15,5 - 17,4	325.909.160	17,0 - 20,9	322.909.180
17,5 - 19,4	325.909.180	21,0 - 24,9	322.909.220
19,5 - 21,9	325.909.200	25,0 - 26,4	322.909.260
22,0 - 25,4	325.909.220	26,5 - 30,0	322.909.270
25,5 - 28,0	325.909.260		
28,0 - 29,4	325.909.280		
29,0 - 32,0	325.909.290		